Pour toutes demandes de renseignement merci de nous appeler au 02.32.30.00.12

Cellophaneuse Marque SOLLAS Type 19 (2609004)

CELLOPHANEUSE SOLLAS
TYPE 19
INDEX 50 10 44
ANNÉE 2001
NUMÉRO DE SÉRIE 004-006
MACHINE DE CELLOPHANAGE SOLLAS 19 DESTINÉE À L'EMBALLAGE DE PRODUITS SOUS FILM AVEC SOUDURE ET COUPE DU FILM. MACHINE ENTIÈREMENT CARTÉRISÉE AVEC PUPITRE DE COMMANDE À ÉCRAN TACTILE DÉPORTÉ ET CONVOYEUR D'ALIMENTATION PRODUITS EN CONFIGURATION ÉQUERRE À GAUCHE.
• MACHINE ENTIÈREMENT CARTÉRISÉE
• PUPITRE DE COMMANDE À ÉCRAN TACTILE DÉPORTÉ
• DÉMARRAGE AUTOMATIQUE
• MOTEUR PRINCIPAL
• MOTEUR DU TAPIS TRANSPORTEUR
• DÉVIDEMENT DU FILM
• COUPE DU FILM EN MODE CYCLE PAR CYCLE OU COUP PAR COUP
• SOUDURE LONGITUDINALE PAR BARRE CHAUFFANTE
• RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DE LA BARRE DE SCELLAGE
• RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DES PLAQUES DE SCELLAGE GAUCHE ET DROITE
• RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DU DISPOSITIF DE POSE DE LA BANDELETTE D'ARRACHAGE
• MARCHE/ARRÊT DU SCELLAGE LATÉRAL
• MARCHE/ARRÊT DU FILM IMPRIMÉ
• MARCHE/ARRÊT DU TIRAGE CELL
• MARCHE/ARRÊT DE L'INCISION
• POMPE À VIDE
• IONISATEUR
• POUSSOIR LATÉRAL
• CADENCE MAXIMALE : 50 CYCLES/MINUTE, SELON LE PRODUIT, LE SYSTÈME D'ALIMENTATION ET LE FILM UTILISÉ
• MATÉRIAUX D'EMBALLAGE : PP, PE ET PAPIER ENDUIT
• DIAMÈTRE MAXIMAL DE BOBINE : 350 MM
• LAIZE MAXIMALE : 425 MM
• LAIZE MINIMALE : 50 MM

• DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE BOBINE : 76 MM
• LONGUEUR DE FILM : 110 À 590 MM
• TEMPÉRATURE MAXIMALE DE SCELLAGE : 240 °C
• CONVOYEUR D’ALIMENTATION PRODUITS EN ÉQUERRE À GAUCHE
• LARGEUR DU TAPIS D’ALIMENTATION : 170 MM
• LONGUEUR DU TAPIS D’ALIMENTATION : 1600 MM
• TAPIS D’ALIMENTATION ACCOUPLÉ À LA MACHINE AVEC PIED SUR ROULETTES
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : TRIPHASÉ 400 V – 50 HZ + NEUTRE + TERRE
INTENSITÉ : 6 A
TENSION DE COMMANDE : 24 VDC
TENSION DES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS : 230 V – 50/60 HZ
ALIMENTATION AIR COMPRIMÉ : 5 À 6 BAR
POIDS NET : 1000 KG
ENCOMBREMENT MACHINE : 2300 X 1500 X 2050 MM