

POMPE VIDE-FÛT FLUX pour produit visqueux (605010)



1 - MOTEUR UNIVERSEL F458-1

700 W / 230 V / 50 Hz IP55

Tension d'alimentation : 230 V

Puissance nominale : 0,7 kW

Fréquence : 50 Hz

Longueur du câble : 5 m

Type de fiche : fiche CEE 7/7

Déclenchement sous manque de tension : oui

Commutateur-disjoncteur : oui

Contrôle de la vitesse : non

Classe de protection : IP 55

Pour application Ex : non

Refroidissement : ventilation extérieure

Vernis de protection contre les acides

1 - POMPE A ROTORS EXCENTRES VISCOPOWER F570

Maxi. 20000 Mpas

Version food

Pour le contact alimentaire selon CE 1935/2004, FDA CFR 21

Application Ex: ne convient pas

Max. pression de service: 15 bar

Longueur: 1200 mm

Diamètre extérieur: 53 mm

Raccord côté aspiration: ouvert - sans raccord

Raccord côté refoulement: Clamp 2"

Tube de pompe: acier inoxydable 1.4404

Arbre d'entraînement: axe-tige 1.4404

Turbine / stator: 52 ml de volume nominal par tour, PTFE

Joints toriques: FKM

Garniture mécanique: SiC/SiC/FKM, fermée

Vidéo du constructeur