

## REPLISSAGE produits liquides à partir d'un IBC 1000 LITRES Marque FLUX (2004006)



REPLISSAGE PRODUITS LIQUIDES SEMI AUTOMATIQUE A PARTIR D'UN CONTENEUR IBC AVEC 1 COMPTEUR DE DEBIT ET UN AMPLIFICATEUR DE COMMUTATION :

1 MOTEUR UNIVERSEL F460-1 EX 700 W, 230 V; 50 Hz, IP55

Ex II G Ex d e IIC T6 Gb SANS DECLENCHEUR SOUS MANQUE DE TENSION

AVEC COMMUTATEUR DISJONCTEUR - 5 M DE CÂBLE AVEC PRISE

1 CÂBLE DE MASSE AVEC CLIP A RESSORT, 2 M DE LONG (VERSION RENFORCEE)

1 POMPE VIDE-FÛT F 430 S-41/38-200 TR, FEP/FFKM EN ACIER INOX, VERSION HORIZONTALE ENTREE CLAMP 2, REFOULEMENT CLAMP 1 1/2 Ex II 1/2 G IIB T4

FLEXIBLE REFOULEMENT DE LA POMPE VERS ENTREE COMPTEUR :

1 RACCORD A DOUILLE S/FKM, FOOD DN25 - CLAMP 1 1/2 DN25 - CLAMP 1 1/2 - JOINT EN FKM AVEC SERRAGE EN ACIER INOX VISSE ET COLLIER DE SERRAGE 1 1/2 - EN VERSION POUR ALIMENTS SELON LE REGLEMENT CE

2 METRES DE FLEXIBLE CHIMIE DN25 NORMES ALIMENTAIRE DN25, DIAMETRE EXT. 37 AVEC CONDUCTEUR ELECTRIQUE AVEC REVÊTEMENT INTERIEUR

1 RACCORD A DOUILLE S - DN25-G 1 1/4 - ACIER INOX 316 Ti POUR FLEXIBLE DN25 DIAMETRE EXT. 37 -

FILETAGE G 1 1/4 (mâchoires de serrage en aluminium, enfichés)

1 PIECE DE REDUCTION 316 Ti - JOINT PTFE, G 1 1/2-G 1 1/4 A

COMPTEUR TOTALISEUR A MONTER SUR SUPPORT OU MUR

1 COMPTEUR DE DEBIT FMC 100/S/1/F A DISQUE OSCILLANT, VERSION BORGNE SANS CADRAN AFFICHEUR UTILISATION INTEGREE A DES INSTALLATIONS - COMPTEUR EN INOX 316 Ti, CHAMBRE DE MESURE EN PPS, JOINTS EN FKM, ENTREE FILETEE G 1 1/2 A, SORTIE FILETEE G 1 1/4 A, PRESSION DE SERVICE 0.1 - 6 BAR MAXI. POUR UN DEBIT DE 10 - 100 L/MIN.

1 COUVERCLE DE PROTECTION POUR CADRAN AFFICHEUR FLUXTRONIC (à 5 pôles)

FLEXIBLE REFOULEMENT COMPTEUR VERS IBC :

1 RACCORD A DOUILLE S DN 25-G 1 1/4 - ACIER INOX 316 Ti POUR FLEXIBLE DN 25 DIAMETRE EXT. 37 (SF)

FILETAGE G 1 1/4 (mâchoires de serrage en aluminium, enfichés)

1 FLEXIBLE CHIMIE DN25 - NORMES ALIMENTAIRES - DN25, DIAMETRE EXT. 37 AVEC CONDUCTEUR ELECTRIQUE AVEC REVÊTEMENT INTERIEUR

---

1 RACCORD A DOUILLE S/AL, SF DN25-G 1A, DIAM. EXT. 38, SF POUR FLEXIBLE DN25 DIAM. EXT. 37 MM (SF)

ACCESSOIRES POUR FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE A PRESELECTION DE VOLUME

CÂBLE ET RELAIS ELECTRIQUE & CLAPET A MONTER EN SORTIE DE COMPTEUR

1 CÂBLE DE COMMANDE PARASITE 5 METRES DE LONG FMC-FSV 121-1Ex/FSV 131/FSV 132/FSV 142

CONNEXION DE FAE AVEC BOUTON ET FSV 142

1 AMPLIFICATEUR FSV 121-1 Ex - 230 V, 50 Hz, 4 A, IP 54 - ADF SELON II 2(1) G Ex db eb (ia Ga) IIC T6 Gb

PROTEGE SELON IP 54, 1 SIGNAL POUR COMMANDE 1 POMPE OU 1 ELECTROVANNE AVEC BOÎTIER POUR

MONTAGE MURAL, SANS FICHES DE RACCORDEMENT, SANS CÂBLE

1 CLAPET ANTI-RETOUR S/PTFE POUR POMPES VIDE-FÛT VERSION SOLIDE (316 L/PTFE) - G1

(voir notice)