

Mélangeur sous-vide Marque AXOMATIC Type MIX1000 (2211002)



MELANGEUR HOMOGENEISATEUR SOUS VIDE

MARQUE AXOMATIC

TYPE MIX1000

ANNEE 2011

N°SERIE 211000MIX2011

CAPACITE MAXI. 1200 LITRES

CAPACITE UTILE 1000 LITRES

CAPACITE MINI. 300 LITRES

AISI 316L SAUF CHÂSSIS EN AISI304L ET RACLEURS EN PTFE TEFLON

2 PALES TOURNANT EN SENS INVERSE

1 TURBINE AVEC ROTOR/STATOR CENTRAL SUR LE FOND

VITESSE REGLABLE PAR VARIATEUR DE VITESSE JUSQU'A 1800 TRM

AXES COAXIAUX DE LA PALE EXTERNE ET INTERNE RELIES AU MOTO-REDUCTEUR PAR CHAÎNE DE TRANSMISSION

RECIPIENT VERTICAL CYLINDRIQUE A RENVERSEMENT, AVEC FLASQUE FOND BOMBE SOUDE AU RECIPIENT

COUVERCLES AVEC FLASQUE ET GARNITURE ENCASTREE EN SILICONE, OUVRABLE

COUCHE INTERMEDIAIRE AVEC FOND BOMBE, ENTOURANT TOUT LE CORPS ET LE FOND DU RECIPIENT

SYSTEME DE SOULEVEMENT DU RECIPIENT HYDRAULIQUE

SYSTEME DE RECHAUFFEMENT PAR RESISTANCES ELECTRIQUES BLINDEES DANS L'EAU ET POMPE DE

REMISE EN CIRCULATION DE L'EAU DANS LA COUCHE INTERMEDIAIRE AVEC AMORCAGE AUTOMATIQUE A L'ALLUMAGE DU THERMOSTAT

CONTRÔLE DE TEMPERATURE PAR SONDE EN CONTACT, THERMOSTAT PROGRAMMABLE, THERMOMETRE

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT PAR CIRCULATION DE L'EAU FROIDE A PERDRE

SYSTEME DE RENVERSEMENT FIXE

SYSTEME DU VIDE PAR POMPE A ANNEAUX LIQUIDE, VACUOMETRE AUTOMATIQUE, VACUOSTAT

SPHERES DE LAVAGE

VANNE CENTRALE DE FOND DE DECHARGEMENT DU PRODUIT

PUISSANCE TOTALE 79 KW / 126 Amp. / 400 V. / 50 Hz + 3 Phases N + T / PROTECTION IP54

ENCOMBREMENT 3000 X 1800 X 2935 mm (fermé) / 4360 mm (ouvert)

POIDS TOTAL 8500 KG

